

Klucz grzechotkowy izolowany do nasadek odwracalnych (43052)



- Ochrona zdrowia: zmniejszenie ryzyka urazów poprzez zwiększenie przestrzeni roboczej dłoni
- Pełna ochrona: każde narzędzie indywidualnie testowane na 10 000 V AC i zatwierdzone na 1 000 V AC
- Zwiększa elastyczność: obrót w prawo lub w lewo regulowany za pomocą dźwigni przełączającej
- Podczas pracy na elementach pod napięciem bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Izolowana przedłużka w połączeniu z izolowanym kluczem grzechotkowym lub adapterem do rękojeści krzyżowej umożliwia dobry dostęp do nisko położonych śrub i nakrętek. Izolowany przedłużacz jest poddawany rutynowym testom zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w pobliżu elementów pod napięciem do 1000 V AC.
- Zastosowanie: Bezpieczny montaż zacisków i tulei, połączenia przewodów, skręcanie szyn zbiorczych. Do pracy w pobliżu elementów pod napięciem do 1.000 V AC.

Numer artykułu.	WL55214
Model	246190
Alternatywna nazwa artykułu	246190
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	43052

Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	7207NRW
VDE	nie
Typ śruby	mixed
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak z grzechotką