

Buty Anatomic Bau 840 XP, S3, gładka skóra, unisex, czarny/royal blue, rozmiar 49



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

ICE-COLD WORKING WORLDS Gryzące zimno i niestabilne warunki pogodowe: W przypadku tych terenów zewnętrznych wszystko sprowadza się do odpowiedniej podeszwy zewnętrznej. Dzięki systemowi podeszwy zewnętrznej ICE-AGE od ATLAS® możesz dotrzeć do celu z pewnością. Zależy to od interakcji kilku czynników: Ergonomiczny bieżnik podeszwy zewnętrznej MPU zapewnia ekstremalną przyczepność na zimnych i śliskich powierzchniach (SRC) oraz optymalną izolację wnętrza buta od

zimnych mostków. Jednocześnie podeszwa środkowa MPU odpowiada przede wszystkim za amortyzację miękkiego podłoża i pochłanianie energii w ruchu kroków. Takie połączenie gwarantuje użytkownikowi bezwarunkowe wsparcie na każdej powierzchni. Przekonaj się sam!

Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Do tego celu wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu noszenia, ponieważ tekstylia nie zawierają metali, są niezwykle lekkie i wspierają naturalną skrętność stopy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie w chłodne dni robocze modele ATLAS z podszewką z tkanego futra oferują ciepłe stopy. Podszewka z tkanego futra jest przyjemna, miękka i zapewnia wysoki komfort noszenia nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tutaj artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykułu.	WL55719
Model	Anatomic Bau 840 XP
Linia modelowa	Anatomic Bau 840 XP
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	6300-49
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm

Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny / królewski błękit
Kolor	niebieski, czarny
W zestawie bateria	nie
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Buty z podwyższoną cholewą
Klasa bezpieczeństwa	S3
Podeszwa buta	Technologia podeszwy zewnętrznej ICE-AGE
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Odporność na przebicie	XP bez metalu
Cechy (buty)	• Wodoodporna gładka skóra • Technologia podeszwy zewnętrznej ICE-AGE • XP odporność na penetrację bez metalu • Stalowy toecap • Podszewka z tkanego futra • System amortyzacji 3D • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał (buty)	wodoszczelna, gładka skóra
Rozmiar buta UE	49
Zgodny z ESD	nie
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL55706	36
WL55707	37
WL55708	38
WL55709	39
WL55710	40
WL55711	41
WL55712	42
WL55713	43

WL55714	44
WL55715	45
WL55716	46
WL55717	47
WL55718	48
WL55719	49
WL55720	50