ESD niskie buty CL 400 2.0, S2, Cleanline, unisex, biały, rozmiar 45



Cholewka CLEANLINE to innowacyjny materiał high-tech, który jest szczególnie wodoodporny, hamujący rozwój bakterii, a jednocześnie oddychający i hamujący powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Szczególnie nadaje się do stosowania w higienicznie wrażliwych pomieszczeniach wewnętrznych. Dzięki swojej specjalnej strukturze jest szczególnie lekki i elastyczny, a jednocześnie bardzo odporny na rozdarcia i trwały.

ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy do biegania i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie,

odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®, pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją w procesie ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tutaj artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykułu.	**WL55916**
Model	CL 400 2.0 ESD
Linia modelowa	CL 400 2.0 ESD
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	87400-45
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para

Informacje o kolorze producenta	biały
Kolor	biały
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S2
Podeszwa buta	System MPU INNOFLEX
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Cechy (buty)	• Cholewka CLEANLINE: hamująca powstawanie zapachów i bakterii • System MPU INNOFLEX • Stalowa czapka na palcach • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał (buty)	Górna warstwa Cleanline
Rozmiar buta UE	45
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL55907	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL55921	36	W12
WL55908	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL55922	37	W12
WL55909	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL55923	38	W12
WL55910	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL55924	39	W12
WL55911	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL55925	40	W12
WL55912	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL55926	41	W12
WL55913	42	W10 (Szerokość standardowa)

WL55927	42	W12
WL55914	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL55928	43	W12
WL55915	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL55929	44	W12
WL55916	**45**	**W10 (Szerokość standardowa)**
WL55930	45	W12
WL55917	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL55931	46	W12
WL55918	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL55932	47	W12
WL55919	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL55933	48	W12
WL55920	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL55934	49	W12