

Buty niskie ERGO-MED 600 2.0, W12, S2, skóra nubukowa, unisex, czarny/niebieski królewski, rozmiar 40



ATLAS® używa tylko najlepszych jakościowo skór bydlęcych. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. Skóra nubukowa ATLAS SOFT musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie dobrą oddychalnością i miękkim, komfortowym dotykiem.

ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy zewnętrznej i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbującą energię

materiał MPU®, pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją w procesie ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie podczas czynności wykonywanych w pozycji klęczącej, po pewnym czasie mogą pojawić się oznaki zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą odpornej na ścieranie ochrony palców MPU, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna wyściółka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS oferuje modele z serii Ergo-Med do pielęgnacji ortopedycznej poprzez regulację obuwia. Artykuły oznaczone "blueline" nadają się również do certyfikowanych modyfikacji ortopedycznych zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191.

Numer artykułu.	WL56556
Model	ERGO-MED 600 2.0, W12
Linia modelowa	ERGO-MED 600 2.0
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	86712-40
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm

Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny / królewski błękit
Kolor	niebieski, czarny
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S2
Podeszwa buta	System MPU INNOFLEX
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W12
Cechy (buty)	• Miękka skóra nubukowa • System MPU INNOFLEX • Stalowa czapka na palcach • Ochrona palców MPU • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • odpowiednie na wkładki i do produkcji kształtek ortopedycznych (podwyższenia podeszwy i pięty) zgodnie z DGUV 112-191
Materiał (buty)	Skóra nubukowa
Rozmiar buta UE	40
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL56537	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL56552	36	W12
WL56567	36	W13
WL56582	36	W14
WL56538	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL56553	37	W12
WL56568	37	W13
WL56583	37	W14
WL56539	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL56554	38	W12

WL56569	38	W13
WL56584	38	W14
WL56540	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL56555	39	W12
WL56570	39	W13
WL56585	39	W14
WL56541	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL56556	40	W12
WL56571	40	W13
WL56586	40	W14
WL56542	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL56557	41	W12
WL56572	41	W13
WL56587	41	W14
WL56543	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL56558	42	W12
WL56573	42	W13
WL56588	42	W14
WL56544	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL56559	43	W12
WL56574	43	W13
WL56589	43	W14
WL56545	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL56560	44	W12
WL56575	44	W13
WL56590	44	W14
WL56546	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL56561	45	W12
WL56576	45	W13
WL56591	45	W14
WL56547	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL56562	46	W12
WL56577	46	W13
WL56592	46	W14
WL56548	47	W10 (Szerokość standardowa)

WL56563	47	W12
WL56578	47	W13
WL56593	47	W14
WL56549	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL56564	48	W12
WL56579	48	W13
WL56594	48	W14
WL56550	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL56565	49	W12
WL56580	49	W13
WL56595	49	W14
WL56551	50	W10 (Szerokość standardowa)
WL56566	50	W12
WL56581	50	W13
WL56596	50	W14