

ESD niski but SL 9205 XP BOA green 2.0, W12, S1P, Sportline, unisex, czarny/neon-green, rozmiar 41



Cholewka SportLine to tkanina składająca się z włókien tekstylnych i łącząca w sobie różne zalety. Tkanina jest szczególnie przepuszczająca powietrze, oddychająca i dlatego bardzo wygodna w noszeniu. Jego właściwości hydrofobowe sprawiają, że jest również hydrofobowy, szybkoschnący i odporny na zużycie.

ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy do biegania i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię siły - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®,

pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją w procesie ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Do tego celu wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu noszenia, ponieważ tekstylia nie zawierają metali, są niezwykle lekkie i wspierają naturalną skrętność stopy.

Technologia Alu-tec®: nowa lekkość. Aluminium od lat stosowane jest nie tylko jako zaawansowany technologicznie materiał w lotnictwie i przemyśle samochodowym, ale także w wielu dzisiejszych butach ochronnych ATLAS. Anatomicznie ukształtowana aluminiowa osłona palców jest szczególnie lekka i przesuwą środek ciężkości buta na środek stopy. To aktywnie pomaga zapobiegać wypadkom potknięć spowodowanych brakiem równowagi. Termicznie neutralne zachowanie aluminium zapobiega również tworzeniu się mostków zimna wewnątrz buta i tym samym gwarantuje przyjemny klimat dla stóp o każdej porze roku.

Szczególnie przy klęczeniu po pewnym czasie może dojść do zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą odpornej na ścieranie ochrony palców MPU, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna wyściółka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest zauważalnie łagodniejsze i mniej męczące. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

Koncepcja ATLAS® clima-stream® maksymalizuje oddychalność, równoważy wilgoć wewnątrz buta i optymalnie reguluje temperaturę otoczenia. Zastosowanie wysokiej jakości, szczególnie oddychającego materiału górnego, termoregulującej wyściółki wewnętrznej oraz wkładki Klima Komfort® zapewnia wyjątkowe odczucia podczas noszenia.

System BOA Fit

ATLAS® oferuje szeroką gamę wkładek ortopedycznych. Oznaczone tutaj artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

numer pozycji	WL58844
Model	SL 9205 XP BOA green 2.0, W12 ESD
Linia modelowa	SL 9205 XP BOA green 2.0 ESD
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta	62412-41
Informacje o producencie GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka zawartości	1 para
Specyfikacja kolorystyczna producenta	czarny / neonowo-zielony
Kolor	zielony, czarny
protective cap	tak
Wersja Buty	Półbut
poziom bezpieczeństwaa	S1P
Podeszwa buta	System MPU INNOFLEX
Odporność na poślizg	SRC
Odporność na przebicie	XP odporność na penetrację bez metalu
Szerokość buta	W12
Wypożażenie Buty	• Cholewka SportLine • System MPU INNOFLEX • XP odporność na penetrację bez metalu • aluminiowa osłona palców alu-tec • wzmocniona włóknem węglowym ochrona palców • funkcjonalna podszewka aktiv-X • System amortyzacji 3D • koncepcja clima-stream • System dopasowania BOA • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał butów	Górna warstwa Sportline
Rozmiar buta UE	41

Zgodność z ESD	tak
Kategorie ryzyka (rozporządzenie PPE)	Kategoria

Inne wersje

numer pozycji	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL58825	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL58839	36	W12
WL58826	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL58840	37	W12
WL58827	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL58841	38	W12
WL58828	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL58842	39	W12
WL58829	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL58843	40	W12
WL58830	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL58844	41	W12
WL58831	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL58845	42	W12
WL58832	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL58846	43	W12
WL58833	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL58847	44	W12
WL58834	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL58848	45	W12
WL58835	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL58849	46	W12
WL58836	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL58850	47	W12
WL58837	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL58851	48	W12
WL58838	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL58852	49	W12