ESD niski but TX 460 2.0, W12, S2, gładka skóra, unisex, czarny, rozmiar 39



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm wyróżnia się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy zewnętrznej i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w

pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®, pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją do procesu ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie podczas czynności wykonywanych w pozycji klęczącej, po pewnym czasie mogą pojawić się oznaki zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć dzięki odpornej na ścieranie ochronie palców wykonanej z włókna węglowego, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykułu.	**WL59084**
Model	TX 460 2.0, W12 ESD
Linia modelowa	TX 460 2.0 ESD
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	82412-39
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm

Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S2
Podeszwa buta	System MPU INNOFLEX
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W12
Cechy (buty)	• Wodoodporna gładka skóra • System MPU INNOFLEX • Stalowa czapka na palcach • wzmocniona włóknem węglowym ochrona palców • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał (buty)	wodoszczelna, gładka skóra
Rozmiar buta UE	39
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL59066	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL59081	36	W12
WL59067	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL59082	37	W12
WL59068	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL59083	38	W12
WL59069	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL59084	**39**	**W12**
WL59070	40	W10 (Szerokość standardowa)

WL59085	40	W12
WL59071	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL59086	41	W12
WL59072	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL59087	42	W12
WL59073	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL59088	43	W12
WL59074	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL59089	44	W12
WL59075	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL59090	45	W12
WL59076	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL59091	46	W12
WL59077	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL59092	47	W12
WL59078	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL59093	48	W12
WL59079	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL59094	49	W12