

But niski TX 48 2.0, W12, S2, skóra gładka, unisex, czarny, rozmiar 47



ATLAS® stosuje wyłącznie skóry bydlęce najwyższej jakości. Niezwykle staranny proces selekcji zapewnia, że używane są tylko nieskazitelne, wysokiej jakości i miękkie skóry. ATLAS Waterproof gładka skóra musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się szczególnie trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suche stopy przez wiele godzin. Jest również szczególnie oddychający, trwały i stabilny wymiarowo.

ATLAS® łączy w sobie najnowsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy do biegania i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie,

odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®, pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją do procesu ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia odczuwalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

numer pozycji	WL59122
Model	TX 48 2.0, W12
Linia modelowa	TX 48 2.0
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta	42112-47
Informacje o producencie GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	350 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	150 mm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka zawartości	1 para

Specyfikacja kolorystyczna producenta	czarny
Kolor	czarny
protective cap	tak
Wersja Buty	Półbut
poziom bezpieczeństwaa	S2
Podeszwa buta	System MPU INNOFLEX
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W12
Wyposażenie Buty	• Wodoodporna gładka skóra • System MPU INNOFLEX • Stalowa czapka na palcach • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał butów	wodoszczelna, gładka skóra
Rozmiar buta UE	47
Kategorie ryzyka (rozporządzenie PPE)	Kategoria

Inne wersje

numer pozycji	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL59096	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL59111	36	W12
WL59097	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL59112	37	W12
WL59098	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL59113	38	W12
WL59099	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL59114	39	W12
WL59100	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL59115	40	W12
WL59101	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL59116	41	W12
WL59102	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL59117	42	W12
WL59103	43	W10 (Szerokość standardowa)

WL59118	43	W12
WL59104	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL59119	44	W12
WL59105	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL59120	45	W12
WL59106	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL59121	46	W12
WL59107	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL59122	47	W12
WL59108	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL59123	48	W12
WL59109	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL59124	49	W12
WL59110	50	W10 (Szerokość standardowa)
WL59125	50	W12