Oprawa natynkowa MACH LED PLUS.seventy-MQAL 42 N, L: 1070 mm, 20 W



Maszynowa i natynkowa oprawa MACH LED PLUS.seventy firmy Waldmann zapewnia oświetlenie dużych powierzchni, zarówno jako zamiennik opraw rurowych, jak i jako wyposażenie początkowe. Dzięki średnicy 70 mm, długości 1070 mm i możliwości podłączenia do 24 V lub 100 / 120 / 220 - 240 V jest optymalnym rozwiązaniem do przebudowy maszyn i urządzeń produkcyjnych z konwencjonalnych opraw rurowych na nowoczesną technologię oświetleniową LED.

- 42 x LED
- Temperatura barwowa neutralna biel 5.000 K
- Długość: 1070 mm
- Kontrola odblasków dzięki technologii Light Forming
- Bezbarwna obudowa z anodowanego aluminium, czarne części boczne z wysokowydajnego tworzywa sztucznego, szkło bezpieczne o grubości 4 mm
- Montaż za pomocą różnych uchwytów z akcesoriów
- Bez przełącznika
- Stopień ochrony IP67; klasa ochrony I
- Dostarczane bez kabla przyłączeniowego, połączenie przez złącze wtykowe M12
- Różne uchwyty, wstępnie zmontowane kable przyłączeniowe, zmontowane gniazda przyłączeniowe M12 i osłony ochronne jako akcesoria

Numer artykułu.	**WL59988**
Producent	WALDMANN
Numer artykułu producenta.	113083000-00580684
Dane producenta GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Długość	1070 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Tworzywo	Aluminium
Natężenie oświetlenia	579 – 729 lx

Źródło światła	LED
Typ lampy lub szkła powiększającego	Oprawa do montażu powierzchniowego
Strumień świetlny	1750 lm
Możliwość ściemniania	nie
Temperatura barwowa	5000 °K
Moc	20 W
Kolor obudowy	czarny
Klasa ochrony	1
Klasa ochrony	67 IP
Zgodny z ESD	nie