

Wózek ESD na skrzynki Euro, 250kg, z 3 drewnianymi ramami półek na 2 skrzynki Euro każda, 820x610mm.

Konstrukcja przewodząca prąd elektryczny (ESD = Electrostatic Discharge). Stal rurowa i profilowa spawana, przewodząca prąd elektryczny, malowana proszkowo na kolor łupkowy szary RAL 7015. konstrukcja skręcana. Półki z przewodzącej prąd płyty z materiału drewnopochodnego wg DIN 68765, jasnoszare. 4 kółka skrętne z oponami TPE-ESD (elastomer termoplastyczny), przewodzące prąd elektryczny. Piasty z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zwykłymi. 2 z hamulcami, zgodnie z normą EN 1757-3 (bezpieczeństwo wózków platformowych). 3 ramy półek z 3 elektrycznie przewodzącymi płytami z materiału drewnopochodnego, krawędź o wysokości 7 mm, na 1 lub 2 skrzynki Euro 600 x 400 mm każda, możliwość dowolnego przykręcenia, rozstaw 50 mm, nachylenie dla instalacji pochyłej 15° lub 30°. Udźwig na półkę 80 kg.

numer pozycji	WL60156
Producent	FETRA
Numer artykułu producenta	9391
Informacje o producencie GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Długość	935 mm
Szerokość	666 mm
Wysokość	1101 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Specyfikacja kolorystyczna producenta	łupkowy szary
Kolor	antracyt, szary
Materiał stojaka	stal rurowa
Nośność na półkę regału	80 kg
Model wózka transportowego	Wózek piętrowy
Nośność	250 kg
Liczba krążków kierujących	4
Ogumienie	TPE

Średnica opony	125 mm
Magazyn ogumienia	Łożysko kulkowe
Grubość opony	32 mm
Długość powierzchni ładowania	820 mm
Szerokość powierzchni ładowania	610 mm
Liczba pięter	3
Wysokość piętra 1	264 mm
Wysokość piętra 2	564 mm
Wysokość piętra 3	864 mm
Zgodność z ESD	tak