Wózek półkowy z drzwiami uchylnymi, max. obciążenie 600kg, 5 półek, wysokość 1800mm, 1200x800mm.



System modułowy, spawana stal rurowa i profilowa, malowana proszkowo na niebiesko RAL 5007, konstrukcja skręcana. Ściany końcowe i jedna ściana podłużna zamknięte siatką drucianą 100 x 100 x 5 mm. Z jednymi drzwiami na podwójnych zawiasach, rama z rur stalowych ze zgrzewaną siatką drucianą 100 x 100 x 5 mm. Zamek bolcowy zintegrowany z ramą rurową, zamykany na kłódkę (nie jest objęty dostawą), skrzydła drzwiowe można złożyć do ścian końcowych. Z dachem z siatki drucianej. 1 stała i 4 luźne półki z płyty materiałowej z drewna pochodnego, powierzchnia buk dekor. Półki mogą być stosowane zmiennie, rozstaw 100 mm. Udźwig na półkę 90 kg. Koła: 2 kółka obrotowe i 2 kółka stałe, opony TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Blokady na kółkach obrotowych, zgodnie z normą europejską EN 1757-3 (bezpieczeństwo wózków platformowych).

Numer artykułu.	WL60273
Producent	FETRA
Numer artykułu producenta.	8583-3DE
Dane producenta GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Długość	1369 mm
Szerokość	830 mm
Wysokość	1800 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	błękit brylantowy
Kolor	niebieski
Materiał (rama)	stal rurowa
Nośność na półkę	90 kg
Rodzaj urządzenia transportowego	Wózek piętrowy
Nośność	600 kg
Liczba kółek stałych	2
Liczba kółek obrotowych	2
Opony	TPE
Średnica opony	200 mm
Łożysko (opony)	Łożysko kulkowe
Grubość opony	40 mm
Długość obszaru załadunku	1200 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej	800 mm
Liczba półek	5
Wysokość półki 1	269 mm
Wysokość półki 2	569 mm
Wysokość półki 3	869 mm
Wysokość półki 4	1169 mm
Wysokość półki 5	1469 mm
Zgodny z ESD	nie