

## Rampa podłogowa, X-Lock, szara, 500 x 90 x 7 mm, 1 szt.

---



7 mm rampa podłogowa X-Lock została zaprojektowana w celu stworzenia bezpiecznej, pochylonej rampy na płytkach podłogowych ESD. Każda rampa jest połączona z płytką za pomocą technologii X-Lock. Zalecamy stosowanie ramp podłogowych przy drzwiach i dużych przejściach, aby uniknąć ryzyka potknięcia. Rampa podłogowa ma długość 500 mm i można ją niemal bezproblemowo połączyć z całą płytką.

- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- EN 1081, EN 1815 i EN6356
- Ognioodporność - klasa Bfl s1
- Odporność na poślizg
- Odporność chemiczna
- Redukuje kurz i hałas
- Montaż typu "kliknij i używaj"

- Izoluje podłogę przed zimnem i wilgocią

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL60308</b>
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta.	X57.221/1
Dane producenta GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Długość	500 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	szary (RAL 7015)
Kolor	szary
W zestawie bateria	nie
System połączeń	X-Lock
Tekstura powierzchni	gładki
Wytrzymałość	7 mm
Rodzaj powierzchni	rampa naziemna
Zgodny z ESD	nie

## Inne wersje

<b>Numer artykułu.</b>	<b>Wytrzymałość</b>
WL86005	5 mm
<b>WL60308</b>	<b>7 mm</b>
WL85006	10 mm