

Grot lutowniczy RT Pico, RTP 004 B MS, fazowany Ø 0,4 mm, MIL-SPEC



- MIL-SPEC / IPC Standard (potencjalnie wolne, wersje MS)
- Do najmniejszych zastosowań lutowniczych o najwyższych wymaganiach dotyczących precyzji (przemysł lotniczy i wojskowy (tylko wersje MS), elektronika, czujniki, urządzenia medyczne, przemysł motoryzacyjny)
- Mała odległość między końcówką a uchwytem
- Wydajny aktywny grot lutowniczy do najmniejszych mikroelementów: 0402 do 01005

Numer artykułu.	WL60351
Model	RTP 004 B MS
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050101999
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica	2,4 mm
Seria produktów	Seria RTP MS
Moc	40 W
Rodzaj końcówki	MS
Pasujący stojak	WSR 208
Seria wskazówek	RTP-MS

Technologia elementów grzejnych	Active Tip
Długość końcówki	16,3 mm
Szerokość końcówki	0,4 mm
Szerokość końcówki w calach	0,016 in
Grubość końcówki	0,34 mm
Kształt końcówki	ukosowane
Wyrównanie końcówek	fazowany
Odpowiednia lutownica	WXPP MS
Pasująca rękojeść	WTPP MS, WXPP MS
Pasująca rękojeść	WXPP MS
Zgodny z ESD	tak

