

Płytki uziemiające ESD X-LOG szara, 1 sztuka, gładka, 7 mm



Płytki uziemiające ESD X-Log 7 mm stosowane są co 50 metrów kwadratowych. Płytki uziemiające mogą być połączone z ziemią za pomocą przewodu uziemiającego na wtyczce uziemiającej lub listwie uziemiającej, zgodnie z instrukcją montażu.

Ważne: Należy przestrzegać instrukcji montażu płytek podłogowych ecotile. Instrukcje te są dostępne w sekcji "Dokumenty" > "Download technical data sheet".

- Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Opór powierzchniowy płytek wynosi od $3,0 \times 10^4$ ohm/m² do 3×10^6 ohm.
- Rezystancja do uziemienia od $3,6 \times 10^5$ Ohm do $9,5 \times 10^5$ Ohm.
- Trudnopalność - klasa Bfl s1
- Antypoślizgowa
- Odporność na działanie substancji chemicznych
- Redukuje kurz i hałas
- Instalacja typu "kliknij i użyj"

- Izolacja podłogi przed zimnem i wilgocią

numer pozycji	WL60399
Producent	ECOTILE
Długość	90 mm
Szerokość	590 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Kolor	szary
Kolor	szary
Stan Powierzchnia	gładki
Rodzaj powłoki	Płytką podłogową
Zgodność z ESD	tak