

Płytki podłogowa z logo ESD, X-Lock, żółta, 497 x 497 x 7 mm, 1 szt.



Piktogram ESD, płytki podłogowa ok. 497 x 497 mm, grubość 7 mm, nowe połączenie X-Lock, UWAGA: tylko charakter wizualny, płytki niedostępna w wersji ESD.

- Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Opór powierzchniowy płytek wynosi od $3,0 \times 10^4$ ohm/m² do 3×10^6 ohm.
- Oporność styku wynosi od $3,6 \times 10^5$ Ohm do $9,5 \times 10^5$ Ohm.
- Trudnopalność - klasa Bfl s1
- Antypoślizgowa
- Odporność na działanie substancji chemicznych

- Redukuje kurz i hałas
- Instalacja typu "kliknij i użyj"
- Izolacja podłogi przed zimnem i wilgocią

Numer artykułu.	WL60406
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta.	13.2322 / 7 MM
Dane producenta GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Długość	497 mm
Szerokość	497 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	żółty (RAL 1023)
Kolor	żółty
W zestawie bateria	nie
System połączeń	X-Lock
Tekstura powierzchni	gładki
Wytrzymałość	7 mm
Rodzaj powierzchni	Płytką podłogową z oznaczeniem
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Wytrzymałość
WL86106	5 mm
WL60406	7 mm