

**Płytki uziemiająca ESD, X-Lock, jasnoszara, 497 x 497 x 7 mm,
1 szt.**



Płytki uziemiająca ESD X-Lock 7 mm jest stosowana co 50 metrów kwadratowych. Płytkę uziemiającą można podłączyć do uziemienia za pomocą kabla uziemiającego do wtyczki uziemiającej lub szyny uziemiającej zgodnie z instrukcją instalacji.

- Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Opór powierzchniowy płytek wynosi od $3,0 \times 10^4$ ohm/m² do 3×10^6 ohm.
- Oporność styku wynosi od $3,6 \times 10^5$ Ohm do $9,5 \times 10^5$ Ohm.
- Trudnopalność - klasa Bfl s1
- Antypoślizgowa

- Odporność na działanie substancji chemicznych
- Redukuje kurz i hałas
- Instalacja typu "kliknij i użyj"
- Izoluje podłogę przed zimnem i wilgocią

Numer artykułu.	WL60420
Model	ECOTILE-16.1043LG
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta.	16.1043HG / 7MM
Dane producenta GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Długość	497 mm
Szerokość	497 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	jasnoszary (RAL 7004)
Kolor	jasnoszary
W zestawie bateria	nie
System połączeń	X-Lock
Tekstura powierzchni	gładki
Wytrzymałość	7 mm
Rodzaj powierzchni	Płytką podłogowa
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Wytrzymałość
WL86066	5 mm
WL60420	7 mm
WL86197	10 mm