# Wymienny grot sześciokątny do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią o długości 1,5 mm (26200)




Większa wydajność: bardzo wąska geometria grotu szczególnie przydatna w trudno dostępnych zastosowaniach.
Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania z określonym momentem obrotowym.
Grot: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, hartowana na wskroś, chromowana matowo.
Grot: Końcówka Wiha ChromTop® gwarantuje maksymalną dokładność wymiarową.
Grot: oznaczony kolorem czerwonym.

- Opakowanie typu blister: Nie
- Artykuł ESD: Nie
- Gniazdo sześciokątne 1 (mm): 1,5 mm
- Maksymalny moment obrotowy (Nm): 9,0 Nm
- Średnica ostrza sześciokątnego (mm): 4 mm
- Całkowita długość (mm): 175 mm
- Widoczna długość ostrza: 42 mm
- z akumulatorem: Nie

| **Numer artykułu.** | **WL60471** |
|---|---|
| Alternatywna nazwa artykułu | 28593015 |
| Producent | WIHA |
| Numer artykułu producenta. | 26200 |
| Dane producenta GPSR | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Informacje o kolorze producenta | Kolor czerwony |
| Kolor | czerwony |
| Tworzywo | Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa |

| | |
|---|---|
| Seria produktów | 28593 |
| Średnica ostrza sześciokątnego | 4 mm |
| Typ śruby | sześciokąt |
| Zgodny z ESD | nie |
| Gniazdo sześciokątne | 1,5 mm |
| Moment obrotowy (maks.) | 0,9 Nm |
| Długość narzędzia | 175 mm |
| Długość ostrza | 42 mm |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Moment obrotowy (maks.) | Gniazdo sześciokątne |
|---|---|---|
| **WL60471** | **0,9 Nm** | **1,5 mm** |
| WL42320 | 1,8 Nm | 2 mm |
| WL71995 | 3,8 Nm | 2,5 mm |
| WL45023 | 5,5 Nm | 3 mm |
| WL60472 | 8 Nm | 4 mm |