# Seria 7400 ESD Kraftform, uchwyt szybkowymienny Rapidaptor (uchwyt 89 mm)




Wkrętak dynamometryczny Wera. Bezpieczna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami.
Z wartością momentu obrotowego ustawioną fabrycznie na stałe na najmniejszą wartość skali. Do wszystkich zastosowań, gdzie potrzebny jest stale ten sam moment obrotowy i wymagana jest powtarzalność.
Wartość momentu obrotowego można zmienić w zakresie pomiarowym za pomocą dodatkowego narzędzia (zestaw do re-kalibracji, do zamówienia pod numerem kodu 05137003001).
Następnie sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Technologia szybkiej wymiany Rapidaptor zapewniająca błyskawiczną wymianę bitów.
Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub.
Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami dla dużych prędkości roboczych i dla ochrony dłoni.
Nadaje się do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173
- Fabrycznie ustawiony, konfigurowalny klucz dynamometryczny Kraftform ESD
- Narzędzie bezpieczne pod względem ESD dzięki rezystancji powierzchniowej ≤ $10^9$ Ohm
- Rękojeść Kraftform do szybkiego i ergonomicznego wkręcania
- Odpowiedni do bitów z napędem sześciokątnym 1/4"
- Szybkie odblokowanie uchwytu wiertarskiego dla bitów z napędem sześciokątnym 1/4"

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu.** | **WL60497** |
| Model | Serie 7400 ESD Kraftform |
| Producent | WERA |
| Numer artykułu producenta. | 05074820001 |

| | |
|---|---|
| Dane producenta GPSR | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Długość | 170 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 40 mm |
| Długość z opakowaniem | 170 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 40 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 40 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| VDE | nie |
| Zgodny z ESD | tak |
| Długość narzędzia | 89 mm |