Worek ekranujący ESD/EMI DRY-PACK 106 µm, 102 x 152 mm, 100 sztuk



Torebka ekranująca ESD/EMI firmy SafeGuard może być zgrzewana i stosowana do wytwarzania próżni, a dzięki wielowarstwowej obróbce chroni wrażliwe elementy elektroniczne przed wilgocią i ma określoną przepuszczalność pary wodnej. Torebka ESD opatrzona jest nadrukiem z oznaczeniem typu, symbolem ostrzegawczym ESD, symbolem recyklingu i numerem LOT.

- Worek ekranujący z ochroną przed wilgocią i określoną przepuszczalnością pary wodnej
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i polami
- Zgodność z normą MIL-PRF81705D Typ 1 Klasa EIA-583
- Ekranowanie elektrostatyczne < 10 nJ
- Możliwość zgrzewania i uszczelniania próżniowego
- Standardowy nadruk: oznaczenie ESD/EMI, symbol wilgotności, oznaczenie typu, symbol recyklingu, nr LOT.
- Typowa rezystancja powierzchniowa Rpp = $1x10^{11}$ Ohm
- Czas rozładowania 1000V - 100V = <0,02s
- MVTR = ≤0,0003g/100in^2/24h

Numer artykułu.	**WL60863**

Model	SG-BE-SI-VAK-106DP
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-BE-SI-VAK-106DP-152X102
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Szerokość	102 mm
Wysokość	152 mm
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka treści	100 sztuka
Informacje o kolorze producenta	srebrny
Kolor	srebrny
Typowa odporność na przeciekanie	$1x10^{11}$ Ohm
Grubość filmu	106 µ
Zapięcie na zamek błyskawiczny	nie
Właściwości opakowania	Opakowania próżniowe
Zamykane	nie
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Wysokość x Szerokość
WL60863	**152 mm x 102 mm**
WL60865	305 mm x 254 mm
WL60866	457 mm x 406 mm
WL60857	508 mm x 254 mm
WL69317	600 mm x 800 mm
WL60864	762 mm x 102 mm