ESD Woreczek ekranujący DRY-SHIELD, srebrny, 203 x 254 mm

Worek osłonowy ESD DRY-SHIELD firmy Warmbier o wymiarach 203 x 254 mm może być zgrzewany i odkurzany. Zapewnia ochronę przed wilgocią i określoną przepuszczalność pary wodnej. Ochrona przed wilgocią jest możliwa dzięki wielowarstwowym warstwom składającym się z rozpraszającej folii poliolefinowej i metalizowanej folii poliestrowej. Standardowy nadruk na workach ekranujących ESD: oznaczenie typu, symbol ostrzegawczy ESD, symbol recyklingu i numer partii. Zgodność z MIL-B81705 typ 1 klasa 1 i wymaganiami normy DIN EN 61340-5-1.

- Worek osłonowy z ochroną przed wilgocią i określoną przepuszczalnością pary wodnej.
- Ochrona przed wyładowaniami i polami elektrostatycznymi
- Zgodność z normą MIL-B81705 typ 1 klasa 1
- Ekranowanie EMI > 40 db
- Ekranowanie elektrostatyczne < 10 nJ (test energetyczny)
- Określona przepuszczalność pary wodnej dzięki wielowarstwowej rozpraszającej folii poliestrowej, osadzaniu pary wodnej z aluminium i rozpraszającej folii polietylenowej
- Możliwość spawania
- Może być zamknięty próżniowo
- Standardowy nadruk: oznaczenie ESD, symbol wilgoci, oznaczenie typu, symbol recyklingu, LOT-No.

Numer artykułu.	**WL61014**
Model	3710.DR.0810
Producent	WARMBIER
Numer artykułu producenta.	3710.DR.0810
Dane producenta GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Szerokość	254 mm
Wysokość	203 mm
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka treści	100 sztuka
Informacje o kolorze producenta	srebro
Kolor	srebrny
Tworzywo	Poliester
Typowa odporność na przeciekanie	10^{9} - 10^{10} Ohm

Zapięcie na zamek błyskawiczny	nie
Właściwości opakowania	Opakowania próżniowe
Zamykane	nie
Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi	nie
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Wysokość x Szerokość
WL61014	**203 mm x 254 mm**
WL61013	254 mm x 508 mm
WL60988	305 mm x 254 mm
WL60998	457 mm x 457 mm
WL60994	660 mm x 102 mm
WL60995	660 mm x 152 mm
WL60996	660 mm x 254 mm
WL60997	660 mm x 406 mm