

RT Końcówka do lutowania mikro, dłuto Ø 3,2 x 0,9 mm



Wysokowydajny aktywny grot lutowniczy RT Micro do mikro i standardowych elementów, pokrywa szeroki zakres zastosowań.

- do lutownic WXMP / WXMP MS
- Szeroki zakres geometrii i rozmiarów
- Do szerokiego zakresu zastosowań (przemysł lotniczy i wojskowy (tylko wersje MS), elektronika, czujniki, urządzenia medyczne, przemysł motoryzacyjny)
- MIL-SPEC / IPC standard

Numer artykułu.	WL61015
Model	RTM 032 S
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050100999
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość	17,5 mm
Szerokość	3,2 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	40 W
Rodzaj końcówki	HM

Seria wskazówek	RTM
Technologia elementów grzejnych	Active Tip
Grubość końcówki	0,9 mm
Średnica grotu lutowniczego	4 mm
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	prosty
Pasująca rękojeść	WMRP, WXMP
Zgodny z ESD	tak