

Szczypce uniwersalne chromowo-wanadowe, chromowane, izolowane, 160 mm



Dla najcięższych wymagań. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów do wszechstronnego zastosowania. Z ostrzami do drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Szczególnie odporne na zużycie szczęki, twardość szczęk ok. 53 HRC. - Wartości cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0mm - Wartości cięcia drut fortepianowy (średnica): Ø 1,5mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: Ø 10,0mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: 16,0mm² - Sprawdzone w VDE: Tak

- Dla najcięższych wymagań
- Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów dla wszechstronnego zastosowania
- Z ostrzami do drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- Długie krawędzie tnące do grubszych kabli
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC
- Szczególnie odporne na zużycie szczęki chwytające, twardość szczęk chwytających ok. 53 HRC

Numer artykułu.	WL61269
Model	01 06 160
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	01 06 160

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR

KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość	166 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	27 mm
Długość z opakowaniem	176 mm
Szerokość z opakowaniem	61 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,315 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chromowany
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	160 mm
Opis Głowa	chromowany
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolowane tuleje wielokomponentowe, sprawdzone przez VDE
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	16 mm ²
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	10 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2 mm
Rodzaj szczypiec	szczypce kombinowane

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL61269	160 mm
WL61270	180 mm
WL41279	190 mm

Products for the electronic industry



WL61271	200 mm
WL61272	225 mm

