Szczypce uniwersalne, czarne atramentowane, 225 mm



35 % oszczędności siły w porównaniu z tradycyjnymi szczypcami kombinowanymi. Z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do ciężkich zastosowań. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej przekładni. Łatwiejsze cięcie, mocny chwyt, gięcie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów do wszechstronnego zastosowania. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Wartości cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0mm - Wartości cięcia drut fortepianowy (średnica): Ø 2,5mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: Ø 14,0mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: 25,0mm^2

- Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej przekładni
- Łatwiejsze cięcie, mocny chwyt, gięcie i ciągnięcie
- Długie krawędzie tnące do grubszych kabli
- Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów dla wszechstronnego zastosowania
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC

Numer artykułu.	**WL61275**
Model	02 02 225
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	02 02 225
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	235 mm
Szerokość	55 mm
Wysokość	25 mm

Długość z opakowaniem	323 mm
Szerokość z opakowaniem	124 mm
Wysokość z opakowaniem	56 mm
Objętość z opakowaniem	2,283 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 5746
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem	nein
Długość narzędzia	225 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	z uchwytami wielokomponentowymi
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	25 mm^2
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	14 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	3 mm
Rodzaj szczypiec	szczypce kombinowane

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem
WL61273	180 mm	nein
WL30498	200 mm	nein
WL61275	**225 mm**	**nein**