

Szczypce uniwersalne, czarne atramentowane, 160 mm



Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów do wszechstronnego zastosowania. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Wartości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,1mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 2,0 mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyły: Ø 10,0 mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyły: 16,0 mm²

- Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów dla wszechstronnego zastosowania
- Z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego i twardego
- Długie krawędzie tnące do grubszych kabli
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC

Numer artykułu.	WL61284
Model	03 01 160
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	03 01 160
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	160 mm
Szerokość	48 mm
Wysokość	13 mm

Długość z opakowaniem	206 mm
Szerokość z opakowaniem	86 mm
Wysokość z opakowaniem	37 mm
Objętość z opakowaniem	0,655 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 5746
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	160 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	16 mm ²
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	10 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	3,1 mm
Rodzaj szczypiec	szczypce kombinowane

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL61283	140 mm
WL61284	160 mm
WL61285	180 mm
WL61286	200 mm
WL61287	250 mm