Szczypce uniwersalne, chromowane, z izolacją zanurzeniową, VDE, 180 mm



Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów do wszechstronnego zastosowania. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Wartości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 2,2mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyły: Ø 12,0mm - Wartość cięcia Cu-cable, żyły: 16,0mm^2 - Sprawdzone w VDE: Tak

- Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów dla wszechstronnego zastosowania
- Z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego i twardego
- Długie krawędzie tnące do grubszych kabli
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC

Numer artykułu.	**WL61295**
Model	03 07 180
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	03 07 180
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Długość	185 mm
Szerokość	65 mm
Wysokość	31 mm
Długość z opakowaniem	217 mm
Szerokość z opakowaniem	76 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Objętość z opakowaniem	0,645 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 | IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chromowany
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	180 mm
Opis Głowa	chromowany
Uchwyt (wyrażenie)	VDE | izolowany zanurzeniowo, sprawdzony przez VDE
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	16 mm^2
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	12 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2,2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	3,4 mm
Rodzaj szczypiec	szczypce kombinowane

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL61295	**180 mm**
WL61296	200 mm