Szczypce spiczaste, czarne atramentowane, 145 mm



Szczypce kombinowane o małej mocy ze spiczastymi szczękami.... Do wszystkich typowych prac instalacyjnych i naprawczych... Szczególnie poręczne: idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach dzięki wąskiemu kształtowi główki ze stożkowymi szczękami (bardzo odporne na skręcanie). Powierzchnia chwytająca wypukła z jednej strony - do bezpiecznego chwytania płaskich elementów. Frezowany rowek w obszarze chwytania umożliwia bezpieczne trzymanie i wyciąganie małych elementów, takich jak gwoździe, szpilki i śruby. Niezawodne i uniwersalne szczypce do kombinacji: do pracy w terenie. Łatwe cięcie dzięki przegubowi o dużej sile przenoszenia. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Długa trwałość i stabilne końcówki. - Wartości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 2,0mm - Wartość cięcia Cu-cable, stranded: Ø 8,0mm - Wartość cięcia Cu-cable, stranded: 16,0mm^2.

- Niezawodne i uniwersalne szczypce uniwersalne do pracy w terenie
- Łatwe cięcie dzięki dużej sile przenoszenia
- Z ostrzami do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC
- Długa trwałość i stabilne końcówki

Numer artykułu.	**WL61300**
Model	08 22 145
Producent	KNIPEX

Numer artykułu producenta.	08 22 145
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	156 mm
Szerokość	58 mm
Wysokość	18 mm
Długość z opakowaniem	213 mm
Szerokość z opakowaniem	75 mm
Wysokość z opakowaniem	49 mm
Objętość z opakowaniem	0,783 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 5746
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem	nein
Długość narzędzia	145 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	z uchwytami wielokomponentowymi
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	16 mm^2
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	8 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	3 mm
Rodzaj szczypiec	szczypce kombinowane

Inne wersje

Numer artykułu.	Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem
WL61300	**nein**