Ostrza zamienne dla 12 62 180



Obcinak wymienny do 12 62 180 firmy KNIPEX imponuje precyzyjnym wykonaniem i wysoką funkcjonalnością. Narzędzie to, opracowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, umożliwia łatwe i czyste usuwanie izolacji z szerokiej gamy przewodów i żył. Kompaktowe standardowe narzędzie w korzystnej cenie do wszystkich popularnych przekrojów przewodów i materiałów izolacyjnych Do przewodów litych, linkowych i drobnożyłowych o przekroju od 0,2 do 6 mm^2 ze standardową izolacją Automatycznie dostosowuje się do różnych przekrojów przewodów: dzięki temu nie uszkadza przewodów Duża łatwość obsługi dzięki poręcznej konstrukcji i niewielkiej wadze Smukły kształt głowicy do użytku w trudno dostępnych miejscach Z obcinakiem do przewodów miedzianych i aluminiowych do maks. 2,5 mm^2 Z regulowanym kształtem głowicy do użytku w trudno dostępnych miejscach. 2,5 mm^2 Z regulowanym ogranicznikiem długości od 6,0 do 18,0 mm dla równomiernej długości odizolowywania Solidna konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodną obsługę i długą żywotność. Niezbędne narzędzie dla elektryków, techników i każdego, kto chce wykonywać precyzyjne i wydajne prace w zakresie obróbki kabli.

• Kompaktowe narzędzie standardowe w korzystnej cenie do wszystkich popularnych przekrojów kabli i materiałów izolacyjnych.
• Do przewodów pełnych, plecionych i drobnych od 0,2 do 6 mm^2 o standardowej izolacji
• Automatycznie dopasowuje się do różnych przekrojów przewodów: nie powoduje uszkodzeń przewodów
• Łatwy w użyciu dzięki poręcznej konstrukcji i niewielkiej wadze
• Wąski kształt głowicy do stosowania w trudno dostępnych miejscach pracy
• Z obcinakiem do przewodów Cu i Al do 2,5 mm^2 maks.
• Z regulowanym ogranicznikiem długości od 6,0 do 18,0 mm dla równych długości ściągania izolacji

Numer artykułu.	**WL61339**
Model	12 69 21
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	12 69 21
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	15 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	2 mm
Długość z opakowaniem	20 mm
Szerokość z opakowaniem	15 mm
Wysokość z opakowaniem	2 mm
Objętość z opakowaniem	0,001 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie