Szczypce do instalacji elektrycznych, chromowane, izolowane, oczko mocujące, 200 mm



6 funkcji w jednej parze szczypiec. Wielofunkcyjne szczypce do instalacji elektrycznych; do chwytania płaskiego i okrągłego materiału, gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania końcówek przewodów. Gładkie powierzchnie chwytające na końcówce do bezszkodowego chwytania pojedynczych drutów; profilowane powierzchnie chwytające i otwór palnika do chwytania płaskich i okrągłych materiałów. Wyróżniająca się krawędź zewnętrzna na powierzchniach chwytnych do obróbki puszek podtynkowych i usuwania zadziorów z otworów przelotowych. Otwory do zdejmowania izolacji dla przewodów 0,75 - 1,5 mm^2 i 2,5 mm^2. Gniazdo do zaciskania końcówek przewodów 0,5 - 2,5 mm^2. Nożyce do kabli z precyzyjnymi krawędziami tnącymi (hartowane indukcyjnie) do kabli Cu i Al do 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm. Smukła konstrukcja zapewniająca dobrą dostępność. Przegub śrubowy: precyzyjna, bezluzowa praca szczypiec. Szczypce ze zintegrowanym izolowanym uchem mocującym do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem. - Wartość cięcia kabla Cu, żyły: Ø 15mm - Wartość cięcia kabla Cu, żyły: 50mm^2 - Wartości ściągania izolacji dla pojedynczych drutów: 0,75 - 1,5mm^2 / 2,5mm^2 - Wydajność milimetra kwadratowego: 0,5 - 2,5mm^2 - AWG: 1 / 0 - Zabezpieczenie przed upadkiem: Tak - Testowane przez VDE: Tak

• Gładkie powierzchnie chwytające na końcówce dla bezszkodowego chwytania pojedynczych drutów
• Profilowane powierzchnie chwytające i otwór palnika do chwytania płaskich i okrągłych materiałów
• Wyróżniająca się krawędź zewnętrzna na powierzchniach chwytnych do obróbki puszek podtynkowych i usuwania zadziorów z otworów przelotowych
• Otwory do zdejmowania izolacji dla przewodów 0,75 - 1,5 mm^2 i 2,5 mm^2
• Gniazdo do zaciskania końcówek przewodów 0,5 - 2,5 mm^2
• Nożyce do kabli z precyzyjnymi krawędziami tnącymi (hartowane indukcyjnie) do kabli Cu

i Al do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
• Smukła konstrukcja zapewniająca dobrą dostępność
• Przegub śrubowy: precyzyjna, bezluzowa praca szczypiec

Numer artykułu.	**WL61360**
Model	13 96 200 T
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	13 96 200 T
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	210 mm
Szerokość	63 mm
Wysokość	28 mm
Długość z opakowaniem	211 mm
Szerokość z opakowaniem	66 mm
Wysokość z opakowaniem	31 mm
Objętość z opakowaniem	0,42 dm³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 I IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chromowany
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem	ja
Kształt szczęki	płaski
AWG	1 / 0
Profil zaciskania	Zacisk trzpieniowy
Wartość odbarczenia w mm²	0,75 – 2,5 mm²
Długość narzędzia	200 mm
Opis Głowa	chromowany
Uchwyt (wyrażenie)	VDE, Narzędzia na uwięzi I izolowane z wieloskładnikowymi tulejami, przetestowane przez VDE; ze zintegrowanym izolowanym uchem do

	mocowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	50 mm^2
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	15 mm
Rodzaj szczypiec	szczypce elektroniczne

Inne wersje

Numer artykułu.	Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem
WL61360	**ja**
WL61361	nein