

Narzędzie do ściągania izolacji z ostrzem wleczonym Ø 8,0 - 28,0 mm, obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, 165 mm, opakowanie SB.



Narzędzie do ściągania izolacji z ostrzem ciągnącym Ø 8,0 - 28,0 mm, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, 165 mm, opakowanie SB firmy KNIPEX przekonuje precyzyjnym wykonaniem i wysoką funkcjonalnością. Narzędzie to, opracowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, umożliwia łatwe i czyste zdejmowanie izolacji z szerokiej gamy przewodów i żył. Do ściągania izolacji ze wszystkich standardowych kabli okrągłych Samozaciskowy zacisk mocujący Z regulacją głębokości cięcia za pomocą śruby regulacyjnej Samoobrotowe ostrze wlezione do cięcia obwodowego i wzdłużnego Zapasowe ostrze w obudowie Bezpieczeństwo chwytu dzięki miękkiej wkładce jako zabezpieczenie przed poślizgiem na rękojeści i zacisku mocującym Solidna konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodną obsługę i długą żywotność. Niezbędne narzędzie dla elektryków, techników i każdego, kto chce wykonywać precyzyjne i wydajne prace w zakresie obróbki kabli.

- Do ściągania izolacji z wszystkich popularnych kabli okrągłych
- Samonapinający się klips mocujący
- Z regulacją głębokości cięcia za pomocą śruby regulacyjnej
- Samoobrotowy nóż wleczony do cięcia obwodowego i wzdłużnego
- Ostrze zapasowe w obudowie
- Miękka wkładka na ręczce i klipsie mocującym zapewnia pewny chwyt i zapobiega wyslizgiwaniu się.

Numer artykułu.

WL61369

Model

16 20 165 SB

Producent

KNIPEX

Products for the electronic industry



Numer artykułu producenta.	16 20 165 SB
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	230 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	31 mm
Długość z opakowaniem	369 mm
Szerokość z opakowaniem	165 mm
Wysokość z opakowaniem	93 mm
Objętość z opakowaniem	4,733 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowania blistrowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wartość odbarczenia średnica	8 – 28 mm
Uchwyt (wyrażenie)	obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia
Rodzaj szczypiec	narzędzie do zdejmowania izolacji