Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji z kabli budowlanych i przemysłowych, 130 mm, opakowanie SB.



Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji z kabli budowlanych i przemysłowych, 130 mm, opakowanie SB firmy KNIPEX imponuje precyzyjnym wykonaniem i wysoką funkcjonalnością. Narzędzie to, opracowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach, umożliwia łatwe i czyste zdejmowanie izolacji z szerokiej gamy przewodów i żył. Ze sprężyną rozwierającą i grzechotką Do ściągania izolacji i odizolowywania wszystkich standardowych kabli okrągłych i odpornych na wilgoć o średnicy od 8,0 do 13,0 mm (np. Kabel NYM 3 x 1,5 mm^2 do 5 x 2,5 mm^2) Nadaje się również do stosowania w puszkach przyłączeniowych lub skrzynkach przyłączowych Obudowa: Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym Do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach roboczych Szczególnie przydatny do większych przekrojów i do trudnych w obróbce materiałów izolacyjnych Nie wymaga regulacji ostrzy do głębokości cięcia Urządzenie do zdejmowania izolacji z przewodów 1,5 mm^2 i 2,5 mm^2 oraz żył skręcanych Naprzemienny ogranicznik długości (idealny dla użytkowników prawo- i leworęcznych) Urządzenie

mocujące na końcu rękojeści (zabezpieczenie przed upadkiem) Solidna konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodną obsługę i długą żywotność. Niezbędne narzędzie dla elektryków, techników i każdego, kto chce wykonywać precyzyjne i wydajne prace w zakresie obróbki kabli.
• Ze sprężyną otwierającą i zapadką
• Nadaje się do zdejmowania izolacji ze wszystkich popularnych kabli okrągłych i kabli w pomieszczeniach wilgotnych od Ø 8,0 do 13,0 mm (np. kabel NYM 3 x 1,5 mm^2 do 5 x 2,5 mm^2)
• Również do stosowania w skrzynkach przyłączeniowych lub rozdzielczych
• Obudowa: tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
• Do pracy w ograniczonych i trudno dostępnych miejscach pracy
• Szczególnie nadaje się do większych przekrojów i do materiałów izolacyjnych, które są trudne do obróbki
• Brak konieczności ustawiania ostrzy na głębokość cięcia
• Przyrząd do zdejmowania izolacji z przewodów i linek 1,5 mm^2 i 2,5 mm^2
• Ogranicznik o zmiennej długości (idealny dla osób prawo- i leworęcznych)
• Urządzenie mocujące na końcu uchwytu (zabezpieczenie przed upadkiem)

Numer artykułu.	**WL61379**
Model	16 90 130 SB
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	16 90 130 SB
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	190 mm
Szerokość	88 mm
Wysokość	32 mm
Długość z opakowaniem	344 mm
Szerokość z opakowaniem	115 mm
Wysokość z opakowaniem	92 mm
Objętość z opakowaniem	3,254 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowania blistrowe
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Typ kabla	Kable okrągłe, np: 3 x 1,5 mm^2 do 5 x 2,5 mm^2

Zgodny z ESD	nie
Wartość odbarczenia średnica	8 – 13 mm
Wartość odbarczenia w mm^2	1,5 – 2,5 mm^2
Rodzaj szczypiec	narzędzie do zdejmowania izolacji