

Szczypce do pierścieni zewnętrznych na wałach, czarne atramentowane, 140 mm



Mocny kształt, kuty. Antypoślizgowe, stabilne końcówki, proste końcówki. DIN 5254 A; końcówki proste. - Kształt: 1 - Pojemność dla średnic wałów: Ø 10 - 25mm - Punkty (średnica): Ø 1,3 mm

- Mocny kształt, kuty
- Antypoślizgowe, stabilne końcówki

Numer artykułu.	WL61531
Model	46 11 A1
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	46 11 A1
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	145 mm
Szerokość	67 mm
Wysokość	11 mm

Products for the electronic industry



Długość z opakowaniem	206 mm
Szerokość z opakowaniem	86 mm
Wysokość z opakowaniem	37 mm
Objętość z opakowaniem	0,655 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN 5254 A
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Średnica (końcówka)	1,3 mm
Długość narzędzia	140 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pierścieni zabezpieczających

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Średnica (końcówka)
WL61530	140 mm	0,9 mm
WL61531	140 mm	1,3 mm
WL61532	180 mm	1,8 mm
WL61533	210 mm	2,3 mm
WL61534	320 mm	3,2 mm