

Szczypce do pierścieni zatrzaskowych na wałkach, czarne atramentowane, 140 mm.



Do montażu pierścieni zatrzaskowych na wałkach o $\varnothing$ 1,5 - 30 mm. Ze sprężyną otwierającą. Mocny kształt, kuty. Antypoślizgowe, stabilne końcówki. Do pierścieni o $\varnothing$ 1,5 - 4,0 mm, z regulowaną śrubą ograniczającą jako ochroną przed nadmiernym rozciągnięciem. - Pojemność dla średnic wałków: $\varnothing$ 1,5 - 4mm - Końcówki (średnica): $\varnothing$ 0,9 mm

- Do montażu obręczy na wałkach o $\varnothing$ 1,5 - 30 mm
- Ze sprężyną otwierającą
- Mocny kształt, kuty
- Antypoślizgowe, stabilne końcówki

Numer artykułu.	WL61535
Model	46 11 GO
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	46 11 GO
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	150 mm

Products for the electronic industry



Szerokość	70 mm
Wysokość	11 mm
Długość z opakowaniem	206 mm
Szerokość z opakowaniem	86 mm
Wysokość z opakowaniem	37 mm
Objętość z opakowaniem	0,67 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Średnica (końcówka)	0,9 mm
Długość narzędzia	140 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pierścieni zabezpieczających

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Średnica (końcówka)
WL61535	140 mm	0,9 mm
WL61536	140 mm	1,3 mm
WL61537	140 mm	1,8 mm
WL61538	140 mm	2,3 mm
WL61539	180 mm	3,2 mm