

Szczypce do pierścieni zewnętrznych na wałach, czarne atramentowane, 125 mm



Mocny kształt, kuty. Antypoślizgowe, solidne końcówki, końcówki pod kątem. DIN 5254 B; końcówki kątowe 90°. - Kształt: 2 - Pojemność dla średnic wałków: Ø 10 - 25mm - Końcówki (średnica): Ø 1,3 mm

- Mocny kształt, kuty
- Antypoślizgowe, stabilne końcówki

Numer artykułu.	WL61551
Model	46 21 A11
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	46 21 A11
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	175 mm
Szerokość	135 mm
Wysokość	66 mm

Products for the electronic industry



Długość z opakowaniem	206 mm
Szerokość z opakowaniem	86 mm
Wysokość z opakowaniem	37 mm
Objętość z opakowaniem	0,655 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN 5254 B
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Średnica (końcówka)	1,3 mm
Kształt szczęki	kątowy
Kąt szczęk	90 °
Długość narzędzia	125 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pierścieni zabezpieczających

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Średnica (końcówka)
WL61550	125 mm	0,9 mm
WL61551	125 mm	1,3 mm
WL61552	170 mm	1,8 mm
WL61553	200 mm	2,3 mm
WL61554	300 mm	3,2 mm