

## Szczypce do pierścieni zewnętrznych na wałach, czarne atramentowane, 125 mm



Mocny kształt, kuty. Antypoślizgowe, solidne końcówki, końcówki pod kątem. DIN 5254 B; końcówki kątowe 90°. - Kształt: 2 - Pojemność dla średnic wałków: Ø 10 - 25mm - Końcówki (średnica): Ø 1,3 mm

- Mocny kształt, kuty
- Antypoślizgowe, stabilne końcówki

Numer artykułu.	WL61551
Model	46 21 A11
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	46 21 A11
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	175 mm
Szerokość	135 mm
Wysokość	66 mm

Products for the electronic industry



Długość z opakowaniem	206 mm
Szerokość z opakowaniem	86 mm
Wysokość z opakowaniem	37 mm
Objętość z opakowaniem	0,655 dm <sup>3</sup>
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN 5254 B
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Średnica (końcówka)	1,3 mm
Kształt szczęki	kątowy
Kąt szczęk	90 °
Długość narzędzia	125 mm
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pierścieni zabezpieczających

## Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Średnica (końcówka)
WL61550	125 mm	0,9 mm
<b>WL61551</b>	<b>125 mm</b>	<b>1,3 mm</b>
WL61552	170 mm	1,8 mm
WL61553	200 mm	2,3 mm
WL61554	300 mm	3,2 mm