

## Obcinak do śrub, wysoka przekładnia, czarny atramentowany, 200 mm



Obcinak do końcówek śrubowych mocny, kompaktowy, wygodny. W porównaniu z tradycyjnymi frezami dźwigniowymi większa wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc i lepszej obsłudze. Z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego i twardego, jak również do drutu fortepianowego. Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc dzięki optymalnemu przełożeniu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Kuty. - Wartości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1 - 6mm - Wartości cięcia drut średnio twardy (średnica): Ø 4,0mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 3,5mm - Wartości cięcia drut fortepianowy (średnica): Ø 3,0 mm

- W porównaniu do konwencjonalnych szczypiec tnących z dźwignią, większa wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc i lepszej obsłudze
- Z ostrzami do drutu miękkiego i twardego, jak również do drutu fortepianowego
- Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc dzięki optymalnemu przełożeniu
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC
- Kuty

Numer artykułu.	WL61611
Model	61 01 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	61 01 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Długość	220 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	15 mm
Długość z opakowaniem	237 mm
Szerokość z opakowaniem	67 mm
Wysokość z opakowaniem	35 mm
Objętość z opakowaniem	0,535 dm <sup>3</sup>
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Kształt szczęki	kątowy
Kąt szczęk	5 °
Długość narzędzia	200 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce czołowe
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	3,5 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	4 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	1,6 mm
Rodzaj szczypiec	Sutki powietrzne