Obcinak do końcówek elektronicznych, 115 mm



Szczypce precyzyjne do najdrobniejszych prac związanych z cięciem, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Precyzyjny przegub. Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia płynne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie na lustro w połączeniu z delikatną warstwą oleju zapewnia dobrą ochronę przed rdzą - brak zakłóceń w obwodzie z powodu łuszczących się elementów chromowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących co najmniej 56 HRC. Noże do cięcia pod kątem, krótka główka, z małym skosem, α=27°. - Wartości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,0mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 0,5mm - Wartości cięcia drut miękki (średnica): Ø 1,5mm - szerokość główki (A): 11mm - długość szczęki (B): 10mm - grubość szczęki (w miejscu łączenia) (D): 7mm - długość cięcia mm (C): 12mm

- Szczypce precyzyjne do najdrobniejszych prac związanych z cięciem, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Poprzez precyzyjne połączenie
- Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewniająca płynne i równomierne otwieranie
- Polerowanie lub polerowanie na lustro w połączeniu z delikatną warstwą oleju zapewnia dobrą ochronę przed rdzą - brak zakłóceń w obiegu z powodu łuszczących się elementów chromowanych
- Krawędzie cięcia dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi cięcia co najmniej 56 HRC

Numer artykułu.	WL61621
Model	64 42 115
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	64 42 115
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	112 mm
Szerokość	68 mm
Wysokość	17 mm
Długość z opakowaniem	189 mm
Szerokość z opakowaniem	72 mm
Wysokość z opakowaniem	48 mm
Objętość z opakowaniem	0,735 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 9654
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Grubość szczęki	7 mm
Zgodny z ESD	nie
Kształt szczęki	kątowy
Kąt szczęk	27 °
Opis Głowa	polerowany na lustro
Uchwyt (wyrażenie)	z rękawami wieloskładnikowymi
Długość szczęk	10 mm
Długość krawędzi tnących	12 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	0,5 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	1 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	1,5 mm
Rodzaj szczypiec	Sutki powietrzne