

Obcinak końcowy, czarny atramentowany, 160 mm



Kształt główki umożliwia optymalną sekwencję ruchów przy napinaniu węża opłotu podczas prac monterskich. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Nadaje się również do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Wartości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,8mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 2,3mm - Wartości cięcia drut miękki (średnica): Ø 4,0mm - długość cięcia mm (C): 25mm

- Z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego i twardego
- Nadaje się również do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC

Numer artykułu.	WL61629
Model	68 01 160
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	68 01 160
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	160 mm
Szerokość	53 mm
Wysokość	14 mm
Długość z opakowaniem	213 mm
Szerokość z opakowaniem	76 mm
Wysokość z opakowaniem	50 mm
Objętość z opakowaniem	0,783 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN ISO 5748
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	160 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce czołowe
Opis Głowa	polerowana
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Długość krawędzi tnących	25 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2,3 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	2,8 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	4 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL61629	160 mm
WL61630	180 mm
WL61631	200 mm
WL61632	280 mm