Szczypce do cięcia bocznego, chromowane, izolowane zanurzeniowo, 160 mm

Niezastąpiony nóż boczny o wszechstronnym zastosowaniu. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne cięcie dla miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie na cienkich drutach Cu, nawet na końcówkach tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Wąski kształt główki do stosowania w trudno dostępnych miejscach pracy. z wydłużonym ostrzem. ze skosem. - Wartości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 2mm - Wartości cięcia drut miękki (średnica): Ø 4,0 mm - sprawdzone przez VDE: Tak

- Niezastąpiony nóż boczny do wszechstronnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie dla długiej żywotności
- Precyzyjne cięcie dla miękkiego i twardego drutu
- Czyste cięcie na cienkich drutach Cu, również na końcówkach tnących
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC
- Wąski kształt głowicy do stosowania w trudno dostępnych miejscach pracy

Numer artykułu.	**WL61649**
Model	70 07 160
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	70 07 160

Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	165 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	28 mm
Długość z opakowaniem	177 mm
Szerokość z opakowaniem	61 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,315 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN EN 60900, DIN ISO 5749 | IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chromowany
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	160 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne
Opis Głowa	chromowany
Uchwyt (wyrażenie)	VDE | izolowany zanurzeniowo, sprawdzony przez VDE
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	3 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	4 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL61649	**160 mm**
WL32806	180 mm