

CoBolt® Kompaktowy obcinacz do śrub, czarny atramentowany, 200 mm.



KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortępianowego. Tnie elementy takie jak śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm.

Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki wysoce wydajnej konstrukcji przegubu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Głowica kątowa 20° z klapką z jednej strony i nacięciem bocznym do cięcia na równo, z prześwitem na chwyt. - Kształt: 2 - Wartości cięcia drut miękkie (średnica): Ø 6mm - Wartości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm - Wartości cięcia drut twardego (średnica): Ø 4,0mm - Wartości cięcia drut fortępianowy (średnica): Ø 3,6 mm

- Z precyzyjnymi krawędziami do cięcia drutu miękkiego, twardego i fortępianowego
- Tnie elementy takie jak śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm
- Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki wysoce wydajnej konstrukcji przegubu
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC

Numer artykułu.	WL61656
Model	71 21 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	71 21 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk

Products for the electronic industry



Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość	200 mm
Szerokość	62 mm
Wysokość	24 mm
Długość z opakowaniem	212 mm
Szerokość z opakowaniem	51 mm
Wysokość z opakowaniem	20 mm
Objętość z opakowaniem	0,41 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	CoBolt®
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	czarny atramentowany
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Kształt szczęki	kątowy
Kąt szczęk	20 °
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	4 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	5,2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	6 mm
Rodzaj szczypiec	nożyce do śrub