

Szczypce do cięcia bocznego dla elektryków, chromowane, 125 mm



Z ostrymi, dokładnie zamykającymi się krawędziami tnącymi. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. Inkrustowana spoina, ze skosem. - Kształt: O - Wartości cięcia średnio twardy drut (średnica): Ø 2,3mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 1,5mm - Wartości cięcia drut miękki (średnica): Ø 0,4 - 3mm - długość szczęki (B): 16mm - grubość szczęki (na styku) (D): 9mm - szerokość główki (A): 14,5mm

- Z ostrymi, dokładnie zamykającymi się krawędziami tnącymi
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC
- Inkrustowane połączenie

Numer artykułu.	WL61716
Model	76 03 125
Producent	KNIPLEX
Numer artykułu producenta.	76 03 125
Dane producenta GPSR	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	124 mm

Products for the electronic industry



Szerokość	53 mm
Wysokość	12 mm
Długość z opakowaniem	150 mm
Szerokość z opakowaniem	81 mm
Wysokość z opakowaniem	35 mm
Objętość z opakowaniem	0,425 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN ISO 5749
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chromowany
VDE	nie
Grubość szczęki	9 mm
Zgodny z ESD	nie
Opis Głowa	chromowany
Uchwyt (wyrażenie)	pokryty tworzywem sztucznym
Długość szczęk	16 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	1,5 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	2,3 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego)	3 mm
Rodzaj szczypiec	szczypce elektroniczne