

## Szczypce do pomp wodnych Cobra® high-tech, szare atramentowane, szerokość w poprzek 46 mm, 250 mm



KNIPEX Cobra®: regulacja za pomocą jednego przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja dla optymalnego dopasowania do różnych wielkości detali i przyjaznej dla dłoni pozycji uchwytu. Samozaciskowe na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie, praca oszczędzająca wysiłek. Powierzchnie chwytające ze specjalnie utwardzonymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: trwale pewne chwytanie dzięki wysokiej odporności na zużycie. Połączenie przelotowe: wysoka stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Pewne zablokowanie sworznia zawiasu: brak możliwości niezamierzonego przestawienia. Ochrona przed przygnieceniem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem. Z wąskimi wieloskładnikowymi rękawami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. - Pozycje regulacyjne: 25 - pojemność dla nakrętek, szerokość w poprzek mieszkania (in): Ø 2 in - Pojemność dla nakrętek, szerokość w poprzek mieszkania (mm): 46mm - Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

- Regulacja za pomocą jednego przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie
- Precyzyjna regulacja dla optymalnego dopasowania do różnych rozmiarów detali i przyjaznej dla dłoni pozycji uchwytu
- Samozaciskowe na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie, praca bez wysiłku
- Powierzchnie chwytne ze specjalnie utwardzonymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: trwale pewne trzymanie dzięki wysokiej odporności na zużycie
- Przegub przelotowy: wysoka stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu
- Pewne osadzenie sworznia przegubu: brak możliwości niezamierzonego przestawienia.
- Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Numer artykułu. | WL61791   |
| Model           | 87 02 250 |
| Producent       | KNIPEX    |

|  |  |
|--|--|
| Numer artykułu producenta.               | 87 02 250  |
| Dane producenta GPSR                     | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Długość                                  | 250 mm   |
| Szerokość                                | 50 mm  |
| Wysokość                                 | 18 mm  |
| Długość z opakowaniem                    | 295 mm   |
| Szerokość z opakowaniem                  | 96 mm  |
| Wysokość z opakowaniem                   | 53 mm  |
| Objętość z opakowaniem                   | 1,501 dm <sup>3</sup>  |
| Jednostka sprzedaży                      | 1 sztuka   |
| Jednostka treści                         | 1 sztuka   |
| Rodzaj opakowania                        | Opakowanie jednostkowe   |
| W zestawie bateria                       | nie  |
| Standardy                                | DIN ISO 8976   |
| Seria produktów                          | Cobra®   |
| Zgodny z RoHS                            | nie  |
| Powierzchnia                             | Szary atramentowy  |
| VDE                                      | nie  |
| Zgodny z ESD                             | nie  |
| Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem | nein   |
| Długość narzędzia                        | 250 mm   |
| Opis Głowa                               | polerowana   |
| Uchwyt (wyrażenie)                       | z wąskimi uchwytami wielokomponentowymi  |
| Rodzaj szczypiec                         | Szczypce do pomp wodnych   |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Długość narzędzia | Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem |
|-----------------|-------------------|--|
| WL61790         | 180 mm            | nein                                     |
| <b>WL61791</b>  | <b>250 mm</b>     | <b>nein</b>                              |
| WL61793         | 300 mm            | nein                                     |