

Szczypce złożone z profilem, czernione, 340 mm



Do wykonywania trwałych połączeń blach profilowanych stosowanych w suchej zabudowie do wznoszenia ścian działowych i sufitów podwieszanych bez konieczności stosowania śrub lub nitów. Do profili U i C o grubości blachy maks. 1,2 mm (2 x 0,6 mm). Minimalny wysięk dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. - Pojemność milimetrowa: maks. 1,2 (2 x 0,6)

- Do wykonywania trwałych połączeń blach profilowanych stosowanych w suchej zabudowie ścian działowych i sufitów podwieszanych bez konieczności stosowania wkrętów lub nitów.
- Do profili U i C o grubości blachy maks. 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Minimalny wysięk dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni

Numer artykułu.	WL61850
Model	90 42 340
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	90 42 340
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	340 mm
Szerokość	96 mm
Wysokość	19 mm
Długość z opakowaniem	370 mm

Szerokość z opakowaniem	130 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Objętość z opakowaniem	1,924 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	340 mm
Uchwyt (wyrażenie)	z rękawami wieloskładnikowymi
Rodzaj szczypiec	Szczypce specjalne