

Zamienna matryca dla 90 42 340



Zamienna matryca do 90 42 340 Do wykonywania trwałych połączeń blach profilowanych stosowanych w suchej zabudowie do wznoszenia ścian działowych i sufitów podwieszanych bez konieczności stosowania wkrętów lub nitów. Do profili U i C o grubości blachy maks. 1,2 mm (2 x 0,6 mm). Minimalny wysięk dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

- Do wykonywania trwałych połączeń blach profilowanych stosowanych w suchej zabudowie do wznoszenia ścian działowych i sufitów podwieszanych bez konieczności stosowania śrub lub nitów.
- Do profili U i C o grubości blachy maks. 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Minimalny wysięk dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni

Numer artykułu.

WL61851

Model

90 49 340 M

Products for the electronic industry



Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	90 49 340 M
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	180 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	25 mm
Długość z opakowaniem	65 mm
Szerokość z opakowaniem	55 mm
Wysokość z opakowaniem	22 mm
Objętość z opakowaniem	0,079 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie