

Wymienny stempel dla 90 42 340



Dziurkacz zamienny do 90 42 340 Do wykonywania trwałych połączeń blach profilowanych stosowanych w suchej zabudowie do wznoszenia ścian działowych i sufitów podwieszanych bez konieczności stosowania wkrętów lub nitów. Do profili U i C o grubości blachy maks. 1,2 mm (2 x 0,6 mm). Minimalny wysięk dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

- Do wykonywania trwałych połączeń blach profilowanych stosowanych w suchej zabudowie do wznoszenia ścian działowych i sufitów podwieszanych bez konieczności stosowania śrub lub nitów.
- Do profili U i C o grubości blachy maks. 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Minimalny wysięk dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni

Numer artykułu.	WL61852
Model	90 49 340
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	90 49 340
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	120 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	10 mm
Długość z opakowaniem	102 mm
Szerokość z opakowaniem	23 mm

Wysokość z opakowaniem	3 mm
Objętość z opakowaniem	0,007 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie