

Nożyce do kabli z podwójnym ostrzem, chromowane, izolowane, 200 mm



Do cięcia kabli Cu i Al. Nie nadaje się do drutu stalowego i twardo ciągnionych przewodów miedzianych. Hartowane krawędzie tnące z precyzyjnym szlifem. Tnie gładko i czysto bez zgniatania. Regulowany przegub śrubowy, samozaciskowy. Niewielkie zapotrzebowanie na siłę dzięki korzystnym przełożeniom i specjalnej geometrii cięcia. Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom związanym z przygnieceniem. Regulowany przegub śrubowy, samozaciskowy. - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: 70mm² - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: Ø 20mm - AWG: 2 / 0 - VDE-tested: Tak

- Do cięcia kabli Cu i Al
- Nie nadaje się do drutu stalowego i twardo ciągnionych przewodów miedzianych
- Hartowane krawędzie tnące z precyzyjnym szlifem
- Tnie gładko i czysto bez zgniatania
- Regulowany przegub śrubowy, samozaciskowy
- Niewielkie zapotrzebowanie na siłę dzięki korzystnym przełożeniom i specjalnej geometrii cięcia
- Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem
- Regulowany przegub śrubowy, samozaciskowy

Numer artykułu.	WL61894
Model	95 16 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	95 16 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

Products for the electronic industry



DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość	220 mm
Szerokość	68 mm
Wysokość	19 mm
Długość z opakowaniem	237 mm
Szerokość z opakowaniem	67 mm
Wysokość z opakowaniem	35 mm
Objętość z opakowaniem	0,535 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chromowany
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	200 mm
AWG	2 / 0
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolowane z wielokomponentowymi osłonami, sprawdzone przez VDE
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	70 mm ²
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	20 mm