

Nożyce do kabli z podwójnym ostrzem, chromowane, izolowane zanurzeniowo, 200 mm



Do cięcia kabli Cu i Al. Nie nadaje się do drutu stalowego i twardo ciągnionych przewodów miedzianych. Hartowane krawędzie tnące z precyzyjnym szlifem. Tnie gładko i czysto bez zgniatania. Dzięki podziałowi procesu cięcia na cięcie wstępne (płaszcz izolacyjny w przednim obszarze cięcia) i cięcie końcowe (przewód w tylnym obszarze cięcia), kable o średnicy do 20 mm mogą być cięte jedną ręką. Niewielkie zapotrzebowanie na moc dzięki korzystnym przełożeniom i specjalnej geometrii cięcia. Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom związanym z przygnieceniem. Regulowany przegub śrubowy, samozaciskowy. - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: 70mm² - Wartość cięcia Cu-cable, żyła: Ø 20mm - AWG: 2 / 0 - VDE-tested: Tak

- Do cięcia kabli Cu i Al
- Nie nadaje się do drutu stalowego i twardo ciągnionych przewodów miedzianych
- Hartowane krawędzie tnące z precyzyjnym szlifem
- Tnie gładko i czysto bez zgniatania
- Dzięki podziałowi procesu cięcia na cięcie wstępne (powłoka izolacyjna w przednim obszarze cięcia) i cięcie końcowe (żyła w tylnym obszarze cięcia), kable do Ø 20 mm mogą być cięte jedną ręką.
- Niewielkie zapotrzebowanie na moc dzięki korzystnym przełożeniom i specjalnej geometrii cięcia
- Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem
- Regulowany przegub śrubowy, samozaciskowy

Numer artykułu.	WL61895
Model	95 17 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	95 17 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	210 mm
Szerokość	80 mm
Wysokość	34 mm
Długość z opakowaniem	252 mm
Szerokość z opakowaniem	86 mm
Wysokość z opakowaniem	36 mm
Objętość z opakowaniem	0,744 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chromowany
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	200 mm
AWG	2 / 0
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolowany zanurzeniowo, przetestowany przez VDE
Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka	70 mm ²
Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego (średnica)	20 mm