

Zestaw naprawczy łopatki obrotowej dla 95 32 315 A i 95 36 315 A



Zestaw naprawczy noża obrotowego do 95 32 315 A i 95 36 315 A tnie kable zbrojone do średnicy 45 mm / 380 mm² (np. 4 x 95 mm²) w trybie jedno- i dwuręcznym. Solidnie. Poręczny. Stabilny. Łatwa obsługa dzięki niewielkiej wadze (800 g) i kompaktowej budowie (315 mm długości) - może być stosowana również w ograniczonych przestrzeniach. Krawędzie tnące z precyzyjnym szlifem i hartowane indukcyjnie tną gładko i czysto bez obtłuczeń. Innowacyjny trzybiegowy napęd zębatkowy o wysokim przełożeniu. Ze stojakiem, na którym można się oprzeć podczas cięcia. Nie nadaje się do cięcia kabli i linek ACSR!

- Łatwa obsługa dzięki niewielkiej wadze (800 g) i kompaktowej budowie (315 mm długości) - może być stosowana również w ograniczonych przestrzeniach.
- Krawędzie tnące z precyzyjnym szlifem i indukcyjnie hartowaną krawędzią tną gładko i czysto bez zginięcia
- Innowacyjny trzybiegowy napęd wieńca zębatego z wysokim przełożeniem
- Z podstawką do oparcia podczas cięcia
- Nie nadaje się do cięcia kabli i linek ACSR!

Numer artykułu.	WL61918
Model	95 39 315 A01
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	95 39 315 A01
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	135 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	62 mm
Długość z opakowaniem	135 mm
Szerokość z opakowaniem	90 mm
Wysokość z opakowaniem	62 mm
Objętość z opakowaniem	0,753 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie