

Gwint do zaciskania końcówek przewodów izolowanych i nieizolowanych.



Tylko jedno narzędzie do najczęstszych zastosowań w zakresie zaciskania. Szybka i łatwa wymiana matryc zaciskowych bez dodatkowych narzędzi. Bezpieczne i chronione przechowywanie wymiennych matryc w okrągłym magazynku. Wygodne, mocne szczypce zaciskowe w profesjonalnej jakości. Niezawodne wyniki zaciskania jak w przypadku matryc zaciskowych zamontowanych na stałe. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym wkładkom i pozytywnej blokadzie (możliwość odblokowania). - Zastosowanie: do okuc końcówek przewodów - Pojemność mm²: 10,0 / 16,0 / 25,0 - AWG: 7 / 5 / 3

- Tylko jedno narzędzie do najczęstszych zastosowań zaciskowych
- Szybka i łatwa wymiana matryc zaciskowych bez dodatkowych narzędzi
- Bezpieczne i chronione przechowywanie wymiennych matryc w okrągłym magazynku
- Wygodne, mocne szczypce zaciskowe w profesjonalnej jakości
- Niezawodne wyniki zaciskania jak w przypadku matryc zamontowanych na stałe

- Stale wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym wkładkom i grzechotce (możliwość odblokowania)

| | |
|----------------------------|--|
| Numer artykułu. | WL61948 |
| Model | 97 39 09 |
| Producent | KNIPEX |
| Numer artykułu producenta. | 97 39 09 |
| Dane producenta GPSR | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |
| Długość | 80 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Długość z opakowaniem | 82 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 50 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 16 mm |
| Objętość z opakowaniem | 0,066 dm ³ |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie jednostkowe |
| Zgodny z RoHS | nie |
| VDE | nie |
| Aplikacja zaciskowa | dla końcówek przewodów |
| Profil zaciskany | Karbowanie trapezowe |
| Zgodny z ESD | nie |
| AWG | 7 / 5 / 3 |
| Rodzaj szczypiec | wkładka zaciskowa |