

Szczypce zaciskowe, krótkie wykonanie, czernione, do nieizolowanych złączy otwartych (2,8 + 4,8 mm), 195 mm.



Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym wkładkom i pozytywnej blokadzie (możliwość odblokowania). Ciśnienie zaciskania jest precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce, możliwość regulacji. Wzmocnienie siły przez dźwignię kolanową dla pracy bez zmęczenia. Dobra obsługa dzięki głowicy ustawionej pod kątem 20°, niewielka waga i krótka konstrukcja. Dostępne jako wyposażenie dodatkowe: pomoc w pozycjonowaniu nieizolowanych, otwartych złączy. - Zastosowanie: nieizolowane, otwarte złącza (szerokość złącza 2,8 + 4,8 mm) - Pojemność milimetrów kwadratowych: 0,1 - 1,5mm² - Ilość gniazd: 4 - AWG: 27 - 16

- Stale wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym wkładkom i pozytywnej blokadzie (możliwość odblokowania)
- Ciśnienie zaciskania jest precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce, regulowane
- Wzmocnienie siły poprzez dźwignię kolanową dla pracy bez zmęczenia
- Dobre prowadzenie dzięki głowicy ustawionej pod kątem 20°, niewielkiej masie i krótkiej konstrukcji

Numer artykułu.	WL62009
Model	97 52 14
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	97 52 14
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

Products for the electronic industry



www.knipex.de

Długość	200 mm
Szerokość	77 mm
Wysokość	22 mm
Długość z opakowaniem	235 mm
Szerokość z opakowaniem	100 mm
Wysokość z opakowaniem	23 mm
Objętość z opakowaniem	0,541 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	nie
Aplikacja zaciskowa	nieizolowane, otwarte złącza (szerokość złącza 2,8 + 4,8 mm)
Liczba gniazd zaciskowych	4
Profil zaciskany	F-crimp
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	195 mm
AWG	27 - 16
Opis Głowa	wypalony
Uchwyt (wyrażenie)	z rękawami wieloskładnikowymi
Rodzaj szczypiec	Szczypce do zaciskania