Klucz nasadowy z uchwytem wkrętakowym, czerniony, izolowany, szerokość klucza 5 mm, 230 mm



Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Szerokość w poprzek płaszczyzn S: 5,0mm - Długość rękojeści maks.: 107mm - Średnica główki d: 10mm Długość ostrza 125mm - Sprawdzone w VDE: Tak
• Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
• Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	**WL62197**
Model	98 03 05
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 03 05
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	232 mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	30 mm
Długość z opakowaniem	325 mm
Szerokość z opakowaniem	124 mm
Wysokość z opakowaniem	51 mm
Objętość z opakowaniem	2,055 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 | IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	230 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE | izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	125 mm
Rozmiar klucza	5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Rozmiar klucza
WL62196	230 mm	4 mm
WL62197	**230 mm**	**5 mm**
WL62198	232 mm	5,5 mm
WL62199	232 mm	6 mm
WL62200	237 mm	7 mm
WL62201	237 mm	8 mm
WL62202	237 mm	9 mm
WL62203	237 mm	10 mm
WL62204	237 mm	11 mm
WL62205	237 mm	12 mm
WL62206	237 mm	13 mm