

Klucz nasadowy z uchwytem wkrętakowym, czerniony, izolowany, szerokość w poprzek 13 mm, 237 mm



Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwyty zapobiegający przewracaniu się. - Szerokość w poprzek płaszczyzn S: 13,0mm - Długość rękojeści maks.: 112mm - Średnica główki d: 21mm Długość ostrza 125mm - Sprawdzono w VDE: Tak

- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwyty zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	WL62206
Model	98 03 13
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 03 13
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	230 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	32 mm
Długość z opakowaniem	325 mm
Szerokość z opakowaniem	124 mm
Wysokość z opakowaniem	86 mm
Objętość z opakowaniem	3,466 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	237 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	125 mm
Rozmiar klucza	13 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Rozmiar klucza
WL62196	230 mm	4 mm
WL62197	230 mm	5 mm
WL62198	232 mm	5,5 mm
WL62199	232 mm	6 mm
WL62200	237 mm	7 mm
WL62201	237 mm	8 mm
WL62202	237 mm	9 mm
WL62203	237 mm	10 mm
WL62204	237 mm	11 mm
WL62205	237 mm	12 mm
WL62206	237 mm	13 mm